

Φ400 红黄绿箭头三单元

型号:FX400-3-35-1B



产品特点	产品图片
★ 功耗低 ★ 结构新颖，外形美观 ★ 视角大 ★ 寿命长 ★ 多重密封、防水 ★ 独特的光学系统，色度均匀 ★ 可视距离远 ★ 符合 GB/14887-2011 和国际有关标准	
技术参数	接线图
★ 红箭头：120 个 LED，单颗亮度：2500~4000，波长：630±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤13W。 ★ 黄箭头：120 个 LED，单颗亮度：2500~4000，波长：590±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤13W ★ 绿箭头：120 个 LED，单颗亮度：4000~5600，波长：505±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤13W。 ★ 环境温度：-40℃~+80℃ ★ 工作电压：AC185V-265V 60HZ/50HZ ★ 灯箱外壳材料：PC 或压铸铝 ★ 灯组尺寸(mm)：1530x590x150 ★ IP 等级：IP53 ★ 可视距离≥300m	


产品包装

型号	外箱尺寸（m）	数量（Pcs）	净重（Kg）	毛重（Kg）	材质	体积（m³）	Qty./20'FCL（set）	Qty./40' FCL（set）
FX400-3-35-1B	1.57*0.57*0.52	2	15.16	18.38	B 三 B	0.19		

装箱清单

名称	灯具	L 形支架	遮沿板	装饰板	M4×10 大盘头自攻螺丝	M4×8 自带垫片螺杆、螺母	说明书	合格证
数量	1	2	3	4	28	8	1	1

安装尺寸



路口效果图

