

Φ300 红人动态绿人倒计时

型号:RX300-3-25-2D



产品特点	产品图片
★ 功耗低 ★ 结构新颖，外形美观 ★ 视角大 ★ 寿命长 ★ 多重密封、防水 ★ 独特的光学系统，色度均匀 ★ 可视距离远 ★ 符合 GB/14887-2003 和国际有关标准	
技术参数	接线图
★ 红人：65 个 LED，单颗亮度：3000~4200，波长：630±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤9W。 ★ 绿人：120 个 LED，单颗亮度：6000~9000，波长：505±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤15W。 ★ 红倒计时：64 个 LED，单颗亮度：3000~4200，波长：630±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤9W。 ★ 绿倒计时：64 个 LED，单颗亮度：6000~9000，波长：505±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤9W ★ 环境温度：-40℃~+80℃ ★ 工作电压：AC185V-265V 60HZ/50HZ ★ 灯箱外壳材料：铝壳 ★ 灯组尺寸(mm)：720x360x120 ★ IP 等级：IP53 ★ 可视距离≥300m	备用standby 绿灯 G 红灯 R 公共common 倒计时 R 红 绿人 G 三芯线：黄色线公共，红色线红灯，蓝色线绿灯

产品包装

型号	外箱尺寸 (m)	数量 (Pcs)	净重 (Kg)	毛重 (Kg)	材质	体积 (m³)
RX300-3-25-2D	0.87*0.43*0.21	1			K 二 K	0.08

装箱清单

名称	灯具	L 形支架	遮沿板	M4×8 自带垫片螺 杆	说明书	合格证
数量	1	2	2	8	1	1

安装尺寸

