

Φ300 太阳能黄闪红慢

型号:SG300-3-15-2B



产品特点	产品图片
« 功耗低 « 结构新颖，外形美观 « 视角大 « 寿命长 « 多重密封、防水 « 独特的光学系统，色度均匀 « 可视距离远 « 符合 GB/14887-2003 和国际有关标准	
技术参数	光伏板、锂电池、其它参数
« 黄满盘：100 个 LED，单颗亮度：2500~4000，波长：590±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤10W。 « 红慢：75 个 LED，单颗亮度：2500~4000，波长：630±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤10W。 « 环境温度：-40℃~+80℃ « 灯箱外壳材料：PC « 灯组尺寸(mm)：350x350x180 « IP 等级：IP53 « 可视距离≥500m	« 太阳能功率：10W « 太阳能峰值电流：0.59A « 正常工作寿命：15 年 « 锂电池容量：6600MAH/11V « 正常工作寿命：2 年以上 « 闪烁频率：1HZ « 占空比：1: 3 « 昼夜亮度比：2: 1 « 连续阴雨工作日：7 天 « 工作电压：11V « 工作电流：>350mA

产品包装

型号	外箱尺寸（m）	数量（Pcs）	净重（Kg）	毛重（Kg）	材质	体积（m³）
SG300-3-15-2B	0.525*0.41*0.38	1			K 二 K	0.08

装箱清单

名称	灯具	小包环	遮沿板	M4×10 大 盘头自攻螺 丝	M12×80 外六角螺 杆，螺母,弹簧垫片 平垫片	M12×30 外六角螺 杆，螺母弹簧垫片 平垫片	说明书	合格证
数量	1	1	1	4	2	1	1	1

竖装方式尺寸、横装方式

