

Φ400 太阳能黄闪

型号:SG400-3-15-1A



产品特点	产品图片
« 功耗低 « 结构新颖, 外形美观 « 视角大 « 寿命长 « 多重密封、防水 « 独特的光学系统, 色度均匀 « 可视距离远 « 符合 GB/14887-2003 和国际有关标准	
技术参数	光伏板、锂电池、其它参数
« 黄满盘: 170 个 LED, 单颗亮度: 2500~4000, 波长: 590±5nm, 左右上下视角: 30°, 功率: ≤20W。 « 环境温度: -40℃~+80℃ « 灯箱外壳材料: PC « 灯组尺寸(mm): 480x460x150 « IP 等级: IP53 « 可视距离≥500m	« 太阳能功率: 10W « 太阳能峰值电流: 0.59A « 正常工作寿命: 15 年 « 锂电池容量: 6600MAH/11V « 正常工作寿命: 2 年以上 « 闪烁频率: 1HZ « 占空比: 1: 3 « 昼夜亮度比: 2: 1 « 连续阴雨工作日: 7 天 « 工作电压: 11V « 工作电流: >350mA

产品包装

型号	外箱尺寸（m）	数量（Pcs）	净重（Kg）	毛重（Kg）	材质	体积（m ³ ）
SG400-3-15-1A	0.64*0.58*0.34	1			K 二 K	0.12

装箱清单

名称	灯具	小包环	遮沿板	装饰板	M4×10 大盘头自攻螺丝	M12×80 外六角螺杆, 螺母, 弹簧垫片 平垫片	M4×8 自带垫片螺杆、螺母	L 形角铁	说明书	合格证
数量	1	1	1	4	12	2	8	4	1	1

竖装方式尺寸、横装方式

